



wykonac w miejscu wskazanym przez inwestora

głośnik pojedynczy stereo TruAudio (wodoodporny) umieszczony w suficie podwieszanym, długość wypustu kabli z sufitu >>2m

do każdej puszki instalacyjnej dociągnąć od punktu zbiorczego zestaw kabli: QED montażowy lub QED Original 2x FTP CAT5 (skretka)

głośnik pojedynczy stereo TruAudio (wodoodporny) umieszczony w suficie podwieszanym, długość wypustu kabli z sufitu >>2m

wykonac w miejscu wskazanym przez inwestora

kable głośnikowe przeprowadzić przez puszkę instalacyjną bez rozcinania z zapasem >>0,5m
 kabel FTP CAT5 zakończyć w puszcze z zapasem >>0,5m
 UWAGA: dotyczy wszystkich czterech puszek systemu multiroom
 w przypadku konieczności przeprowadzenia kabli głośnikowych w miejsce kabli elektrycznych zachować pomiędzy nimi odstęp min. 40 cm

kable wyprowadzić w punkcie zbiorczym z zapasem >>2m

głośniki stereo JBL SP 6C umieszczone w suficie podwieszanym, długość wypustu kabli z sufitu >>2m

wskazanym przez inwestora

głośniki stereo JBL SP 6C umieszczone w suficie podwieszanym, długość wypustu kabli z sufitu >>2m